

## FUTURELIGHT Set 2x IP PLH 420 Moving-Head Spot/Beam + Flightcase with wheels

1055  
GTIN: 4026397737165



### Caractéristiques:

#### FUTURELIGHT IP PLH-420 Moving Head Spot/Beam

Lyre beam/spot résistante aux intempéries (IP65) à lampe à décharge 420 W et récepteur sans fil CRMX

- Sources lumineuses : lampe à décharge USHIO NSL 421 (2000 heures)
- Prisme linéaire bidirectionnel à 6 facettes et prisme à 8 facettes à vitesse variable, combinables pour des effets multifacettes
- Ampoules déjà installées et réglées en usine
- Positionnement au sein de 540° PAN, 265° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 8 fois; prisme 8 fois linéaire; Filtre à gel en continu; zoom motrice; mise au point motrice
- Scènes définies par l'utilisateur
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Avec arceau avec crochets rabattables
- Multicolore Écran LCD,<BR>avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; bailleur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397737165

Poids: 145,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

## ROADINGER Flightcase 2x IP PLH/PLB 420

Trunk case avec roulettes

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 charnières de blocage chromées
- 6 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique  
« Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

|        |           |
|--------|-----------|
| Poids: | 140,50 kg |
|--------|-----------|

## FUTURELIGHT IP PLH-420 Moving Head Spot/Beam

|                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| Puissance totale de raccordement:   | 420 W                                                                                                                                                                                       |
| Type de protection:                 | IP65                                                                                                                                                                                        |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite                                                           |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 5 A                                                                                                                                                                            |
| Type de lampe:                      | Lampe à décharge                                                                                                                                                                            |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 265° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                          |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                          |
| Équipement:                         | Prisme 8 fois; prisme 8 fois linéaire; Filtre à gel en continu; zoom motrice; mise au point motrice                                                                                         |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens                                              |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert<br>Diamètre externe 15,9mm<br>Diamètre de l'image 12mm<br>Effet shake<br>Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert<br>Effet shake |
| Canaux DMX:                         | 23                                                                                                                                                                                          |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie DMX:                 | XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                                 |
| Refroidissement:            | Ventilateur à température contrôlée                                                                                      |
| Commande:                   | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour:  | Light Captain                                                                                                            |
| Fréquence porteuse:         | 2,4 GHz                                                                                                                  |
| Angle de départ (1/2 pic):  | Faisceau 1 - 14°<br>Spot 4 - 25°                                                                                         |
| Angle de départ (1/10 pic): | Spot 4 - 25°<br>Faisceau 1 - 14°                                                                                         |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                                                                     |
| Système d'enregistrement:   | 2x arceau avec crochets rabattables                                                                                      |
| Type d'écran:               | Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement                                                |
| Connexions:                 | 2 x RJ-45 (F) version encastrable                                                                                        |
| Dimension:                  | Largeur : 45 cm<br>Profondeur : 35 cm<br>Hauteur : 76 cm                                                                 |
| Poids:                      | 38,90 kg                                                                                                                 |
| Classification du bruit:    | Classe 4 (bruits forts)                                                                                                  |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                                                   |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                       |

#### ROADINGER Flightcase 2x IP PLH/PLB 420

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 100 kg                                                                               |
| Châssis de profilé en aluminium: | 35 mm                                                                                |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce                                                                              |
| Charnière de blocage:            | 4 Pièce                                                                              |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 6 Pièce avec fonction de verrouillage                           |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                                                         |
| Compartiment à accessoires:      | 105 cm x 9 cm x 30 cm                                                                |
| Dimension interne:               | 105 cm x 55 cm x 63 cm                                                               |
| Épaisseur du matériau:           | 10 mm                                                                                |
| Dimension:                       | Longueur : 110 cm<br>Profondeur : 60,5 cm<br>Hauteur : 89,5 cm                       |
| Poids:                           | 51,50 kg                                                                             |

#### Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x câble XLR  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

