eurolite®

EUROLITE SBP-3210K Power Distributor

Distributeur de courant de chantier 3 x 32 A, 1 x 16 A, 3 x 230 V

Réf. : 30245521

GTIN: 4026397462357

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Plastic box with 3 safety sockets
- 1 x 32 A CEE input with 2 meter cable
- 1 x 32 A CEE output, 5-pin
- 1 x 32 A CEE output, 3-pin
- 1 x 16 A CEE output, 5-pin
- The entire distributor is secured via 30 mA Residual Current Device (RCD)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397462357

Poids: 5,05 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation et CEE 32 A 5 broches Tramite
Sortie de courant:	3 x CEE 16 A 3 broches (F) version encastrable sécurisé 1 x CEE 32 A 5 broches (F) version encastrable Bypass 1 x CEE 32 A 3 broches (F) version encastrable sécurisé 1 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé
Protection:	1 x disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol 3 x coupe-circuit automatique C 16A 1-pol

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	1 x coupe-circuit automatique C 16A 3-pol 1 x coupe-circuit automatique C 32A 1-pol
Dimension:	Largeur : 34 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	4,75 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.