eurolite®

EUROLITE Distributeur de courant SBP-3280

Distributeur d'électricité de chantier 1 x 32 A, 1 x 16 A, 8 x 230 V

Réf. : 30245561

GTIN: 4026397462395

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Plastic box with 8 safety sockets
- 1 x 32 A CEE input
- 1 x 32 A CEE output, 5-pin
- 1 x 16 A CEE output, 5-pin
- The entire distributor is secured via 30 mA Residual Current Device (RCD)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397462395

Poids: 4,30 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via CEE 32 A 5 broches (M) version encastrable
Sortie de courant:	8 x Contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé 1 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé 1 x CEE 32 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé
Protection:	1 x Disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol 4 x Coupe-circuit automatique C 16A 1-pol 1 x Coupe-circuit automatique C 16A 3-pol 1 x Coupe-circuit automatique C 32A 3-pol
Dimension:	Largeur : 30 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Profondeur : 44,5 cm Hauteur : 11 cm
Poids:	4,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.