eurolite®

EUROLITE Distributeur de courant SBPO-1640B

Distributeur d'électricité de chantier à disjoncteur 16 A

Réf. : 30245581

GTIN: 4026397510973

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Portable, compact socket distributor for outdoor use
- Splash-proof (protection rated IP44)
- Solid black plastic box with handle
- 1 x CEE plug 400 V/16 A, 5-pin
- 1 x CEE socket bypass 400 V/16 A, 5-pin
- 2 x CEE socket 230 V/16 A, 3-pin
- 4 x Safety socket 230 V/16 A
- RCDs and MCBs are safely protected behind a hinged lid
- Protection fuse: 1 x RCD 40 A, 4-pin, 30 mA and 6 x MCB C16 A/230 V

Logistique

EAN / GTIN: 4026397510973

Poids: 4,10 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.29 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Type de protection:	IP44
Branchement électrique:	Alimentation électrique via CEE 16 A 5 broches (M) version encastrable
Sortie de courant:	4 x Contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé 1 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable Bypass 2 x CEE 16 A 3 broches (F) version encastrable sécurisé

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Protection:	1 x Disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol 4 x Coupe-circuit automatique C 16A 1-pol 1 x Coupe-circuit automatique C 16A 3-pol
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 28 cm
Poids:	3,50 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.