eurolite®

EUROLITE Distributeur de courant SB-1100

Distributeur de courant 32 A pratique dans un boîtier 483 mm (19")

Réf. : 30248375

GTIN: 4026397521634

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Specially designed for larger distribution needs
- With M6 earthing screw in order to ground a rigg if necessary
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397521634

Poids: 6,55 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	380-400 V CA, 50 Hz
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation et CEE 32 A 5 broches Tramite
Sortie de courant:	1 x CEE 32 A 5 broches (F) version encastrable Bypass 6 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé 2 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable sécurisé
Protection:	1 x disjoncteur différentiel (FI) 40A/0,03A 4-pol 2 x coupe-circuit automatique C 16A 3-pol 3 x coupe-circuit automatique C 16A 1-pol

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Affichage du statut de phase:	3
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 29,5 cm Hauteur : 13,35 cm
Poids:	6,05 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.