

EUROLITE Profile Spot LED PFE-20 WW noire

Projecteur de scène, LED COB 20 W, CRI >95

Réf. : 40001766

GTIN: 4026397693072



Caractéristiques:

- 4 curseurs de diaphragme
 - 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - Dimmer électronique
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 19°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec étrier
 - Pour des domaines d'application tels que: Décoration; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- vis**
- Filetage M5

Logistique

EAN / GTIN: 4026397693072

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 20 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |

| | |
|------------------------------------|---|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 19° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 19° |
| Température de couleur: | 3000K |
| Rendu de couleur (CRI): | 97 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc chaud (WW) 1 m : 5177 lx, 3 m : 611 lx, 6 m : 154 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Matériau: | Aluminium coulé; Métal; Plastique |
| Dimension: | Longueur : 22,2 cm Largeur : 15,8 cm Hauteur : 20,3 cm |
| Poids: | 1,23 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Gobos: | Diamètre externe 42mm Diamètre de l'image 18mm |
| Matériau: | Aluminium, 0,3 mm |
| Dimension: | Largeur : 4,4 cm Hauteur : 10,1 cm Diamètre : Ø 3,4 cm |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,4 m |
| Matériau: | Aluminium, 0,3 mm |
| Dimension: | Largeur : 6,9 cm Hauteur : 6,9 cm Diamètre : Ø 5,6 cm |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm |
| Matériau: | Aluminium coulé, 2 mm |
| Filetage: | Filetage M5 x 11 mm |
| Matériau: | Plastique |
| Couleur: | Rose |
| Dimension: | Hauteur : 0,1 cm Diamètre : Ø 1,2 cm |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x support de gobo
1 x porte-filtre
2 x vis
2 x Cale
1 x Mode d'emploi