

## EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

Projecteur de scène à LED COB 50 W dans un système modulaire, CRI >80

Réf. : 40001800

GTIN: 4026397579284



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Un système modulaire flexible permet une composition individuelle en fonction de l'application
  - 4 curseurs de diaphragme
  - Gradateur, effet stroboscopique et fonction maître/esclave réglables par interface DMX en option
  - 1 LED puissante 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Fonction maître/esclave
  - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 19°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Étrier
  - Fonctionnement très silencieux
  - Dimmable
  - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Théâtre; Bailleur
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x support de gobo, 1 x fiche de terminaison courant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397579284  
Poids: 2,45 kg  
Longueur: 0.38 m  
Largeur: 0.20 m  
Hauteur: 0.20 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3000K
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	19°
Angle de départ (1/2 pic):	19° (facultatif) 26° (facultatif) 36° (facultatif) 50° (facultatif)
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 0 lx, 3 m : 1669 lx, 6 m : 432 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 30,5 cm Largeur : 13,4 cm Hauteur : 23,8 cm
Poids:	1,97 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle