

eurolite®

LED PLL-704 3200K Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 704 LED blanc chaud, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001830
GTIN: 4026397700237



eurolite®

LED PLL-704 3200K Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 704 LED blanc chaud, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001830
GTIN: 4026397700237

Caractéristiques:

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Boîtier métallique plat et robuste
- 704 LED SMD 2835 blanc chaud (WW)
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Fréquence du flash; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier