

eurolite®

LED PLL-704 6000K Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 704 LED blanc froid, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001835
GTIN: 4026397700244



eurolite®

LED PLL-704 6000K Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 704 LED blanc froid, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001835
GTIN: 4026397700244

Caractéristiques:

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Boîtier métallique plat et robuste
- 704 LED SMD 2835 blanc froid (CW)
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Fréquence du flash; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain; Light'J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier