

eurolite®

LED PLL-384 CW/WW Panel

Luminaire de surface à commande DMX avec 384 LED bicolores, prise QuickDMX, filtre à gel et limiteur d'aile

Réf. : 40001892

GTIN: 4026397698541



eurolite®

LED PLL-384 CW/WW Panel

Luminaire de surface à commande DMX avec 384 LED bicolores, prise QuickDMX, filtre à gel et limiteur d'aile

Réf. : 40001892

GTIN: 4026397698541

Caractéristiques:

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 192 LED 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
- 192 LED 0,5 W SMD 5730 blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Température de couleur variable 2700 K - 5700 K