

EUROLITE LED PLL-384 RGB/WW Panel

Réf. : 40001893

Luminaire de surface à commande DMX avec mélange de couleurs RGB/WW, prise QuickDMX, filtre givré et barrière de protection



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 240 LED puissantes 1,5 W SMD 5054 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- 144 LED puissantes 1 W SMD 5054 blanc chaud (WW)
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- Balance des blancs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Potentiomètre à raccourci pour luminosité et préréglage des couleurs; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Bailleur; Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397717792

Poids: 4,10 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x disque diffuseur, 2 x vis moletée

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	160 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 6,3 A Fusible en service à changer
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	240 x 1,5 W SMD 5054 R/G/B (mélange de couleurs homogène) 144 x 1 W SMD 5054 blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3000K
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Potentiomètre à raccourci pour luminosité et pré-réglage des couleurs; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 609 lx, 3 m : 73 lx, 6 m : 21 lx Étroit vert (G) 1 m : 1250 lx, 3 m : 157 lx, 6 m : 46 lx Étroit B bleu 1 m : 254 lx, 3 m : 31 lx, 6 m : 9 lx Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 1957 lx, 3 m : 243 lx, 6 m : 73 lx Étroit tous 1 m : 4046 lx, 3 m : 506 lx, 6 m : 149 lx Large rouge (R) 1 m : 458 lx, 3 m : 59 lx, 6 m : 17 lx Large vert (G) 1 m : 1048 lx, 3 m : 137 lx, 6 m : 41 lx Large B bleu 1 m : 235 lx, 3 m : 31 lx, 6 m : 9 lx Large blanc chaud (WW) 1 m : 1552 lx, 3 m : 203 lx, 6 m : 61 lx

Large tous 1 m : 3283 lx, 3 m : 429 lx, 6 m : 127 lx

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 34,7 cm Largeur : 13,1 cm Hauteur : 21,1 cm
Poids:	3,73 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle