eurolite®

EUROLITE ML-56 MSD Multi Lens Spot sil

Spectrum of MSD lamps

Réf. : 41600041

GTIN: 4026397425857

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Spot with 4 exchangeable lenses (VNSP, NSP, MFL and WFL)
- High-quality die-cast housing for highest stability
- High-quality aluminum reflector
- With color-filter frame
- Optional barndoors
- For extremely powerful MSD lamp
- Ideal for theatres, large stages and mobile use

Logistique

EAN / GTIN: 4026397425857

Poids: 7,50 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.52 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	345 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe à décharge
Angle de départ (1/2 pic):	VNSP 15° x 34° NSP 19° x 34° MFL 21° x 34° WFL 30° x 51°
Couleur du boîtier:	Argenté
Dimension:	Largeur : 27,5 cm Profondeur : 27,5 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Hauteur : 39 cm
Poids:	6,85 kg
Beam angle VNSP/NSP/MFL/WFL:	15/20/21x36/30x53°
Dimensions:	275 x 275 x 390 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.