

EUROLITE Lampe à faisceau large LED KKL-12 3200 K blanc

Ampoule LED 12 w blanc chaud sur le bras d'extension à fixation de serrage

Réf. : 41600463

GTIN: 4026397606676



Description:

The Eurolite KKL-12 LED floodlight illuminates trade fair booths, shop windows, workshops and even weatherproof outdoor areas.

You can purchase the KKL-12 in three simple casing colors: black, white and silver.

Caractéristiques:

- Angle d'inclinaison horizontal et vertical réglable
- Un design insolite
- 12 LED 1 W high-power blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 40°
- Modèles à disponibles
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; Agencement de salons et magasin

Logistique

EAN / GTIN: 4026397606676

Poids: 0,95 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 12 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 1 W high-power blanc chaud (WW)
Angle d'inclinaison:	Horizontal: 320 °; vertical: 85 °
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Angle de départ (1/10 pic):	75
Température de couleur:	3200K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	3 m : 130 lx, 6 m : 39 lx
Flux lumineux:	752 lm
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 45 cm Largeur : 13 cm Profondeur : 12 cm
Poids:	0,79 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	2011802

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x vis moletée
- 1 x Plaque
- 1 x Mode d'emploi