

EUROLITE Projecteur LED CSL-70

Spot très lumineux, blanc neutre, grand angle de départ et LED 70 W

Réf. : 41600495

GTIN: 4026397648188



Caractéristiques:

- 1 LED 70 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 72°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397648188

Poids: 1,78 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 70 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
Refroidissement:	1 x ventilateur

Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	72°
Angle de départ (1/10 pic):	116°
Température de couleur:	4190K
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 4348 lx, 3 m : 546 lx, 6 m : 159 lx
Flux lumineux:	4600 lm
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 19,8 cm Profondeur : 21,2 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	1,62 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1519629
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 6 x Ø4mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Couleur:	Gris argenté, Galvanisé
Dimension:	Longueur : 10,5 cm Largeur : 2,8 cm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Couleur:	Noir

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Support
- 1 x vis
- 1 x Écrou
- 1 x Mode d'emploi