

## EUROLITE LED Theatre COB 100 WW/CW

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) 100 W 2in1 BCL CW/WW

Réf. : 41602014

GTIN: 4026397685886



**Prix de catalogue: 248.71 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
  - Température de couleur variable 2500 K - 5700 K
  - Dimmer électronique
  - Effet stroboscope
  - Programmes de spectacle intégrés
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 41°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Double étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Scène
  - Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397685886

Poids: 3,11 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.34 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	85 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
Température de couleur:	2500K - 5700K ajustable
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 7
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	41°
Angle de départ (1/2 pic):	41°
Angle de départ (1/10 pic):	65°
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 2573 lx, 3 m : 296 lx, 6 m : 90 lx Blanc chaud (WW) 1 m : 1413 lx, 3 m : 176 lx, 6 m : 53 lx Tous 1 m : 3366 lx, 3 m : 407 lx, 6 m : 107 lx
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique; Métal
Dimension:	Largeur : 24,3 cm Profondeur : 31,1 cm Hauteur : 32,0 cm
Poids:	2,75 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	

Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H03VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Coupe-flux	
Matériau:	Métal, 0,8 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle