

EUROLITE LED Theatre COB 100 RGBAL

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) 100 W 5in1 PCL RGBAL

Réf. : 41602016

GTIN: 4026397750249



Prix de catalogue: 248.71 €

TVA 19% incl.

Description:

In addition to the classic colors red, green, and blue, this spotlight also features amber and lime. This extended color mixing enables significantly improved orange and yellow tones, as well as very good white light with freely adjustable color temperature.

The fixture stands out with its simple yet well-designed construction and is ideal for both colored and white lighting applications. With a beam angle of 42 degrees, it is particularly suitable for short distances. It also comes equipped with barn doors.

Special attention has been given to a low-noise fan, ensuring that the spotlight can be used unobtrusively even in noise-sensitive environments.

Caractéristiques:

- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- Effet wash; effet stroboscope
- 5 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- Avec un Angle de départ de 42°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397750249

Poids: 3,20 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.34 m

- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 5; 7; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
PWM frequency:	5900 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	42°
Angle de départ (1/2 pic):	42°
Angle de départ (1/10 pic):	75°
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Durée de vie:	50000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 24,3 cm

Profondeur : 31,1 cm
Hauteur : 32,0 cm

Poids:	2,90 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi