

## EUROLITE LED Theatre COB 200 RGBAL

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) 200 W 5in1 PCL RGBAL

Réf. : 41602036

GTIN: 4026397752991



### Description:

This spotlight offers the ideal compromise between professional design and affordability. It is equipped with a high-output LED whose color mixing is based not only on red, green, and blue, but also on amber and lime. This results in significantly improved orange and yellow tones, as well as very good white light with adjustable color temperature.

This makes the spotlight perfect for both colored and white light. The housing is made of robust metal. At the same time, the fan is very quiet, allowing the spotlight to be used even in noise-sensitive environments.

The beam angle is 15 degrees, but it can be widened to 40° or 60° by using magnetically attachable frost filters. Optional barn doors can also be screwed on, and these can likewise be combined with the frost filters.

### Caractéristiques:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- Effet wash; effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 28 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- Température de couleur variable 1800 K - 8000 K
- Avec un Angle de départ de 15°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397752991

Poids: 4,90 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.28 m

- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBAL (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 5; 7; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
PWM frequency:	2900 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	34°
Température de couleur:	1800K - 8000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Durée de vie:	50000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	1x Double étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Port USB:	Type A
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 25,95 cm

	Hauteur : 37,65 cm
Poids:	4,10 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie