

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC noir

Projecteur PC sans ventilateur (DMX), LED 57 W (blanc chaud), rendu de couleur (CRI) >90

Réf. : 41602080

GTIN: 4026397565218



Prix de catalogue: 374.85 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 11° - 48°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Écran LCD
 - Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light`J; Light Captain
 - Pieds en caoutchouc
 - Fonctionnement silencieux
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Scène; Théâtre
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397565218

Poids: 4,30 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 40 W

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Fusible:	5 x 20 mm, T Fusible interchangeable
LED:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3100K
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 37°
Angle de départ (1/10 pic):	17 - 48°
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit 3 m : 1656 lx, 6 m : 424 lx Large 3 m : 348 lx, 6 m : 103 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Aluminium coulé
Intégration dans de projecteur:	13,1 cm x 13,1 cm
Dimension:	Longueur : 27,5 cm Largeur : 20,5 cm Profondeur : 25 cm
Poids:	3,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Coupe-flux	
Matériau:	Aluminium, 1,5 mm; Métal
Diamètre de l'anneau:	Extérieur : 12,9 mm Intérieur : 10,9 mm
Porte-filtre	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø4mm
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,8 mm

Dimension: Largeur : 13 cm
Hauteur : 13 cm
Diamètre : Ø 10,5 cm

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
