

## EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC TRC noir

Projecteur PC sans ventilateur à LED blanches 57 W, rendu de couleur (CRI) >90

Réf. : 41602082

GTIN: 4026397621631



**Prix de catalogue: 272.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Boîtier solide métallique
  - 1 LED puissante 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - Dimmer électronique
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; Bouton rotatif pour Luminosité; Dimmer
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 12° - 47°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Étrier
  - Fonctionnement silencieux
  - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Vidéo et photographie
  - Pieds en caoutchouc
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397621631

Poids: 4,30 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.22 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 40 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Branchement électrique:            | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection                |
| Fusible:                           | 5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable                               |
| LED:                               | 1 x 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                          |
| Température de couleur:            | 3100K  |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive                                 |
| Commande:                          | Stand-alone; Bouton rotatif pour Luminosité; Dimmer                    |
| Projection:                        | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                   | 12° - 47°  |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 12 - 36°   |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 18 - 47°   |
| Rendu de couleur (CRI):            | 92 Ra  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit 3 m : 2008 lx, 6 m : 514 lx<br>Large 3 m : 482 lx, 6 m : 141 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir   |
| Système d'enregistrement:          | Étrier   |
| Aide au transport:                 | Pieds en caoutchouc  |
| Matériau:                          | Aluminium coulé  |
| Intégration dans de projecteur:    | 13,1 cm x 13,1 cm  |
| Dimension:                         | Longueur : 26 cm<br>Largeur : 20 cm<br>Profondeur : 25 cm              |
| Poids:                             | 3,82 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)  |
| Câble secteur/câble d'alimentation |  |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                                       |
| Longueur du câble:                 | Env. 1 m   |
| Étrier                             |  |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm  |
| Matériau:                          | Métal, 3 mm  |
| Coupe-flux                         |  |
| Matériau:                          | Aluminium, 1,5 mm; Métal   |
| Diamètre de l'anneau:              | Extérieur : 12,9 mm<br>Intérieur : 10,9 mm                             |
| Porte-filtre                       |  |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø4mm   |
| Forme:                             | Octogonal  |
| Matériau:                          | Aluminium, 0,8 mm  |
| Dimension:                         | Largeur : 13 cm<br>Hauteur : 13 cm<br>Diamètre : Ø 10,5 cm             |
| Spécifications juridiques          |  |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                 |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                                     |