

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-60PC

Projecteur à LED COB 60 W (RGBW) et lentille plan convexe, extrêmement silencieux, DMX

Réf. : 41602110

GTIN: 4026397566604



Prix de catalogue: 427.21 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Avec lentille plan-convexe
 - Conception compacte
 - 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via stand-alone; DMX
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 7° - 48°
 - Avec étrier
 - Écran LCD
 - Dimmer électronique; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Effet stroboscope
 - Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
 - Fonctionnement très silencieux
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; scène; Théâtre
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x Mode d'emploi, 1 x porte-filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397566604
Poids: 4,19 kg
Longueur: 0.36 m
Largeur: 0.21 m
Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	5; 6; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	7° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 39°
Angle de départ (1/10 pic):	14 - 48°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 33,4 cm Largeur : 19,6 cm Profondeur : 17,3 cm
Poids:	3,74 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle