

## EUROLITE Spot de théâtre LED THA-120PC

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), 120-W-COB (Chip-on-board)-LED 4in1 QCL RGBW, très silencieux, DMX

Réf. : 41602130

GTIN: 4026397578447



### Caractéristiques:

- Conception compacte
- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light 'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397578447

Poids: 6,60 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.32 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 135 W

Type de protection: IP20

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Branchement électrique:     | Alimentation électrique via PowerCON (bleu),<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)                  |
|                             | Tramite   |
| Sortie de courant:          | 1 x PowerCON (gris), version encastrable  |
| Type de lampe:              | Lampe LED   |
| Type de LED:                | 1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL<br>RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Canaux DMX:                 | 4; 6; 7   |
| Entrée DMX:                 | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée  |
| Sortie DMX:                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée  |
| Refroidissement:            | Ventilateur à température contrôlée   |
| Commande:                   | Stand-alone; DMX; commande de la musique via<br>microphone  |
| Fixtures disponibles pour:  | LED PC-Control 512; Light'J; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3 |
| Projection:                 | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 3 - 32°   |
| Angle de départ (1/10 pic): | 9 - 43°   |
| Couleur du boîtier:         | Noir  |
| Système d'enregistrement:   | Étrier  |
| Dimension:                  | Longueur : 37 cm<br>Largeur : 25,6 cm<br>Profondeur : 36 cm   |
| Poids:                      | 5,85 kg   |
| Classification du bruit:    | Classe 2 (bruits légers)  |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages   |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle  |

### Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x porte-filtre