

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-250F

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED blanc chaud 200 W, CRI >90, silencieux, DMX

Réf. : 41602140 GTIN: 4026397553468











Prix de catalogue: 1093.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom motrice; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; stand-alone pour Luminosité et Zoom; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 5° 38°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; installation; scène; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397553468

Poids: 12,20 kg Longueur: 0.60 m Largeur: 0.45 m Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

·	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	265 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SKI
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Zoom motrice; mise au point manuelle
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; stand-alone pour Luminosité et Zoom; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	5° - 38°
Angle de départ (1/2 pic):	5 - 28°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 38°
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 45,7 cm
	Largeur : 33,6 cm
	Hauteur : 39,9 cm
Poids:	10,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle