

## EUROLITE Spot de théâtre LED THA-250F

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED blanc chaud 200 W, CRI >90, silencieux, DMX

Réf. : 41602140

GTIN: 4026397553468



### Caractéristiques:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom motrice; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 5° - 38°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397553468

Poids: 12,20 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.38 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 265 W

Type de protection: IP20

|                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de protection:       | SK I                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:     | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:          | 1 x PowerCON (gris), version encastrable                                                                                                                  |
| Fusible de l'appareil:      | 5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable                                                                                                                  |
| Type de lampe:              | Lampe LED                                                                                                                                                 |
| Type de LED:                | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                                                                                                            |
| Fréquence du flash:         | 1,5 - 12 Hz                                                                                                                                               |
| Équipement:                 | Zoom motrice; mise au point manuelle                                                                                                                      |
| Canaux DMX:                 | 3                                                                                                                                                         |
| Entrée DMX:                 | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                      |
| Sortie DMX:                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                      |
| Refroidissement:            | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                       |
| Commande:                   | RDM; stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom                                                                                  |
| Fixtures disponibles pour:  | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J                                                                                                                |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                                                                                                  |
| PWM frequency:              | 3600 Hz                                                                                                                                                   |
| Angle de départ:            | 5° - 38°                                                                                                                                                  |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 5 - 28°                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/10 pic): | 12 - 38°                                                                                                                                                  |
| Température de couleur:     | 2800K                                                                                                                                                     |
| Rendu de couleur (CRI):     | 92 Ra                                                                                                                                                     |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                                                                                                      |
| Système d'enregistrement:   | Étrier                                                                                                                                                    |
| Type d'écran:               | Écran LCD                                                                                                                                                 |
| Aide au transport:          | Pieds en caoutchouc                                                                                                                                       |
| Dimension:                  | Longueur : 45,7 cm<br>Largeur : 33,6 cm<br>Hauteur : 39,9 cm                                                                                              |
| Poids:                      | 10,00 kg                                                                                                                                                  |
| Classification du bruit:    | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                                  |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                                                                                    |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                        |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x coupe-flux  
 1 x porte-filtre