

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 230 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène)
- Zoom motrice
- Dimmer; courbes de variation; mélange de couleurs
- Effet wash
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); RDM; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3° - 56°
- Température de couleur variable 2400 K - 8500 K
- Sélection directe de la température de couleur pour 62 valeurs prédéfinies
- Avec étrier
- Monochrome Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; Concerts/salles; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x coupe-flux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397742770

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	230 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	1,75 m amovible
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 230 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	1; 2; 4; 7
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	1 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); RDM; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	3° - 56°
Angle de départ (1/2 pic):	3 - 40°
Angle de départ (1/10 pic):	13 - 56°
Température de couleur:	2400K - 8500K ajustable
Durée de vie:	30000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Port USB:	Type A
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 37,0 cm Largeur : 35,0 cm Hauteur : 39,5 cm
Poids:	9,5 kg

Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) depending on mode used
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle