

## EUROLITE LED PML-80 COB RGB 80 W Spot/Wash

Projecteur, LED COB 80 W (RGB), angle de départ 16°/36° (lentille)

Réf. : 41602595

GTIN: 4026397572599



**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Lentille frontale interchangeable pour un angle de rayonnement de 16° ou 36°
  - En mode changement de couleur, convient à une utilisation continue
  - Conception compacte
  - 1 LED puissante 80 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
  - Effet stroboscope
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 16°
  - Avec Double étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
  - Fonctionnement silencieux
  - Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; installation; Théâtre
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x beamshaper

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397572599

Poids: 2,31 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.18 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 5; 6; 7; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 16° Effet wash 36°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 28° Effet wash 78°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 17,5 cm Profondeur : 25,7 cm Hauteur : 16,9 cm
Poids:	2,04 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle