

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000 K 100 W Zoom noir

Projecteur PAR et LED COB 100 W blanc chaud, zoom manuel

Réf. : 41603600

GTIN: 4026397645156



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Puissance lumineuse comparable à celle d'un projecteur halogène traditionnel de 1000 W
 - Lumière très uniforme
 - 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via DMX
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 11° - 48°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Scène; Bailleur
 - Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; correction gamma réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
 - Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x câble XLR, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397645156
Poids: 4,70 kg
Longueur: 0.50 m
Largeur: 0.38 m
Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3000K
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 35°
Angle de départ (1/10 pic):	15 - 48°
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 3 m : 15535 lx, 6 m : 3666 lx Large blanc chaud (WW) 3 m : 2387 lx, 6 m : 654 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium; Métal
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	3,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Câble XLR	
Longueur du câble:	Env. 1,8 m
Couleur:	Noir

Étrier

Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm
---------------------------------	---------------------

Matériau:	Aluminium, 4 mm
-----------	-----------------

Porte-filtre

Forme:	Octogonal
--------	-----------

Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
-----------	-------------------

Dimension:	Largeur : 24,8 cm
	Hauteur : 24,8 cm
	Diamètre : Ø 19,8 cm
