

EUROLITE LED IP PAR-64 COB 3 000 K 100 W Zoom noir

Projecteur PAR résistant aux intempéries, IP65, LED COB 100 W blanc chaud et zoom motorisé

Réf. : 41603610

GTIN: 4026397698152



Caractéristiques:

- Puissance lumineuse comparable à celle d'un projecteur halogène traditionnel de 1000 W
- Lumière très uniforme
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom motrice
- Courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable; correction gamma réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7° - 53°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397698152

Poids: 9,15 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.29 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

| | |
|-----------------------------------|--|
| Puissance totale de raccordement: | 120 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Sortie de courant: | IP T-Con (F) version encastrable |
| Fusible: | T 6,3 A fusible fixe dans l'alimentation |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Équipement: | Zoom motrice |
| Canaux DMX: | 1; 2; 3; 4 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | DMX; stand-alone; fonction maître/esclave |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 7° - 53° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 7 - 36° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 9 - 53° |
| Température de couleur: | 3000K |
| Rendu de couleur (CRI): | 90 Ra |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Dimension: | Longueur : 36 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 35 cm |
| Poids: | 8,40 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm ² H07RN-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,5 m |
| Longueur du câble: | Env. 1 m |
| Type de prise: | XLR (M) 3 broches; XLR (F) 3 broches |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø10mm |
| Matériau: | Métal, 2,5 mm |

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x câble XLR
2 x Étrier
2 x vis moletée

4 x Cale
1 x Mode d'emploi