

EUROLITE SUNSET IP EYE 1 Blinder dim2warm

Weather-proof (IP65) blinder with 324W LED and excellent tungsten simulation

Réf. : 41604105

GTIN: 4026397755534



Prix de catalogue: 712.81 €

TVA 19% incl.

Description:

Who does not remember the classic halogen blinders, especially their warm, golden glow when dimmed down? This weatherproof LED blinder recreates that exact behavior with impressive accuracy.

As it is dimmed, the light gradually shifts into the characteristic golden tone. Even at low brightness levels, this warm color is maintained, creating a distinctive atmosphere.

The high-output LED delivers enough brightness to produce strong blinder effects even on large outdoor stages, while also providing that signature warm look when dimmed.

Caractéristiques:

- 1 LED 324 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; courbes de variation réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; modulation de largeur d'impulsion réglable; Dim to warm
- Effet aveuglant; effet stroboscope
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via DMX; RDM; stand-alone; fonction maître/esclave
- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
- Avec un Angle de départ de 73°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Exempt de scintillements
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755534

Poids: 6,30 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.25 m

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Fonctionnement silencieux
- Fixtures disponibles pour Light´J; Light Captain
vis
- Avec étrier

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	180 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 2,5 mm ² H07RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 324 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 14 Hz
Canaux DMX:	1; 4; 4; 8; 10; 12
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	1 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; RDM; stand-alone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	73°
Angle de départ (1/2 pic):	73°
Angle de départ (1/10 pic):	99°
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Luminous flux maintenance:	6,7
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Diamètre des trous de fixation:	Ø11mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée

Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 22,3 cm Largeur : 25,5 cm Hauteur : 28,7 cm
Poids:	5,43 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit) depending on mode used
Système d'enregistrement:	Étrier
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x Étrier
- 2 x vis
- 2 x Cale