

EUROLITE LED PAR-16 3CT argent

Projecteur LED à trois températures de couleur réglables et un index de rendu de couleur élevé

Réf. : 41607011

GTIN: 4026397692037



Prix de catalogue: 62.95 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 12 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 25°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Disponible en plusieurs couleurs
 - Fonctionnement silencieux
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Vidéo et photographie; Installation; Restaurants, bars et hôtels
 - Dimmable
 - Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
 - Dimmer électronique
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397692037

Poids: 0,49 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 10 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
LED:	1 x 12 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
Température de couleur:	3000K; 4000K; 5000K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Angle de départ (1/10 pic):	56°
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	3000 K 1 m : 2283 lx, 3 m : 202 lx, 6 m : 53 lx 4000 K 1 m : 1788 lx, 3 m : 222 lx, 6 m : 58 lx 5000 K 1 m : 2893 lx, 3 m : 235 lx, 6 m : 65 lx
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	650 lm
Couleur du boîtier:	Argenté ultra brillant
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	7,8 cm x 7,8 cm
Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 10,5 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	450 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Dimension:	Largeur : 8,2 cm Profondeur : 2 cm Hauteur : 10,5 cm
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Largeur : 7,7 cm Hauteur : 7,7 cm Diamètre : Ø 5,3 cm