EUROLITE LED ML-46 COB CW/WW 50 W Floor noir

Projecteur ML et LED COB 50 W blanc froid et chaud

Réf. : 41607315

GTIN: 4026397565744

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with a 50 W LED in CW/WW
- Stepless color blend
- Strobe effect
- Electronic dimmer (0-100%)
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- 35° beam angle
- Control panel with LED display for easy configuration
- Additional bracket for floor use
- 2 swivel mounting brackets
- With color filter frame
- Optional barndoors available
- Various versions available
- 1 LED puissante 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Température de couleur variable 2900 K - 6000 K
- Effet stroboscope
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 35°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

L'étendue des fournitures

- 1 x porte-filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397565744

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.26 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	2900K - 6000K ajustable
Fréquence du flash:	0 - 17 Hz
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	35°
Angle de départ (1/2 pic):	35°
Angle de départ (1/10 pic):	82°
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 18,5 cm
Poids:	2,50 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.