

EUROLITE AKKU IP BAR-6 Entry QCL QuickDMX

Weather-proof (IP65) battery-powered light bar with RGBW LEDs, QuickDMX and IR remote control

Réf. : 41700105

GTIN: 4026397738643



Caractéristiques:

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 6 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer; mélange de couleurs; fondu enchaîné des couleurs
- Effet wash; effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; wireless Master/slave function
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- Avec un Angle de départ de 17°
- Température de couleur variable 2700 K - 8000 K
- Avec étrier; avec étrier à poser au sol
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397738643

Poids: 5,80 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite Pile/batterie intégré Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 2200 mAh, 48,84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; wireless Master/slave function
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	5000 Hz
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	34°
Température de couleur:	2700K - 8000K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Écran LCD
Diamètre des trous de fixation:	Ø11mm
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 51,0 cm Profondeur : 16,0 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	5,30 kg

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie