

EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2

Light fan for special uplight and beam effects with rechargeable battery

Réf. : 41700150

GTIN: 4026397722642



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Effet stroboscope; Effet éventail; effet d'uplight
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Fonctionnement silencieux
- 3 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
commandé individuellement LEDs
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Exempt de scintillements
- Construit avec un faible encombrement
- Avec un Angle de départ de 13°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J'; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397722642

Poids: 4,40 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.16 m

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x batterie

Données techniques:

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Longueur du câble: | 1,5 m |
| Sortie de courant: | Appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1,6 A Fusible interchangeable |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Angle d'inclinaison: | 180 ° |
| Fréquence du flash: | 0 - 25 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 8; 12; 16 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Construction: | Construit avec un faible encombrement |
| Angle de départ: | 13° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 13° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 30,5 cm Largeur : 9,5 cm Hauteur : 22 cm |
| Poids: | 4,15 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |

| | |
|------------------|--|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |