EUROLITE AKKU B-40 Laser Beam Effect AIR white

Réf. : 41700341

GTIN: 4026397741162

Battery-powered LED beam effect with RGBW color mixing, RG laser, AirW wireless system (2.4 GHz) and RF remote control

Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 5 LED puissantes 8 W SMD 4in1 QCL RGBW
3 segments pouvant être commandés individuellement
- Effet rayons; Laser; effet stroboscope
- 7 programmes de spectacle intégrés
- Dimmer électronique; choix de la couleur réglable; sélection du programme manuel; mode économie d'énergie réglable; vitesse d'écoulement réglable; vitesse de rotation réglable; sens de rotation réglable
- Commandé via stand-alone; DMX; AirW; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; auto; full on)
- Durée de fonctionnement jusqu'à 11h en fonction du programme utilisé
- Chargeur automatique intégré
- Indicateur de charge
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux dans la base
- Exempt de scintillements
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397741162

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.53 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

télécommande

- A une portée de jusqu'à 50m à l'extérieur

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 4 x vis, 4 x Cale, 1 x déclaration de conformité, 1 x Batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie intégré Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 18,5 V, 13000 mAh, 240,5 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 11h en fonction du programme utilisé Durée de charge 7h
Type de LED:	5 x 8 W SMD 4in1 QCL RGBW
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 40 mW 532 nm
Canaux DMX:	3; 10; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Refroidissement:	1 x ventilateur silencieux dans la base, flux d'air Front to Rear
Commande:	Stand-alone; DMX; AirW; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; commande radio; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; auto; full on
Couleur du boîtier:	Blanc

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Écran:	Indicateur de charge
État LED:	Power, indicateur de charge
Port USB:	1 x type A
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Longueur : 32 cm Largeur : 26 cm Hauteur : 39 cm
Poids:	7,00 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Demi-collier en forme d'oméga	
Épaisseur du matériau:	3 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 50m à l'extérieur
Fréquence porteuse:	433,92 MHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.