

EUROLITE AKKU UP-4 Entry QCL Spot

Uplight sur batterie, 4 x LED 4in1 8 W et télécommande infrarouge

Réf. : 41700575

GTIN: 4026397691603



Prix de catalogue: 213.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Boîtier robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Durée de fonctionnement jusqu'à 14h en fonction du programme utilisé
- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; mode économie d'énergie
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397691603

Poids: 2,55 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.23 m

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A Fusible interchangeable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 14h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4-1; 4; 6; 8
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	34°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 14,4 cm Profondeur : 14,4 cm Hauteur : 19,1 cm
Poids:	2,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
