

## EUROLITE PAR-56 Spot Short et câble argent

Boîtier PAR-56 au câble en silicone aux extrémités ouvertes

Réf. : 42000810

GTIN: 4026397357332



**Prix de catalogue: 28.44 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Vis de blocage protégée par un écrou autobloquant interne pour éviter qu'elle ne se dévisse trop
- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Décharge de traction de câble puissante
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec Étrier
- Pour PAR 56

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x anneau de serrage de lampe, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397357332

Poids: 0,95 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.27 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 500 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	Max. 230 V/500 W PAR-56
Branchement électrique:	Fixe Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05SS-F

Longueur du câble:	Env. 0,8 m
Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	21,4 cm x 21,8 cm
Dimension:	Longueur : 26 cm Largeur : 23,5 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	800 g
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Porte-filtre	
Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø8mm
Forme:	Octogonal
Maillage:	10 x 10 mm
Matériau:	Aluminium, 0,6 mm
Dimension:	Longueur : 21,5 cm Largeur : 21,5 cm Diamètre : Ø 17,1 cm
Anneau de serrage de lampe	
Matériau:	Acier, 4 mm
Couleur:	Argenté
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle