

## EUROLITE LED STP-14 Sunbar

Sunbar LED à 3 effets : effets Beam blancs chauds, stroboscope et lumière ambiante

Réf. : 42103493

GTIN: 4026397656787



### Description:

3in1-LED-Sunbar with warm white beam effects, stroboscope and ambient light

The EUROLITE STP-14 Sunbar is equipped with three effects in one device: Beam effect, stroboscope and ambient light. It is therefore very suitable for your stage equipment, for decorative lighting, for example in shops or for use in discotheques. You can also use the LED bar in theatres or at galas: Due to pure convection cooling via cooling fins, this effect does not require a fan and is therefore particularly quiet in operation.

The flicker-free STP-14 Sunbar is equipped with 14 warm-white 3-watt LEDs with a beam angle of 6.5° for narrow beams. 120 bright RGB LEDs behind the transparent cover provide appealing mood lighting and color animations, while 180 cold white LEDs provide fast, dynamic strobe effects. These lighting effects are particularly effective when you use fog.

RGB color mixing is infinitely variable. The effects available are chases, dimmers and strobe effects with variable speed and via the random generator.

All three LED types are divided into different segments which can be controlled individually via DMX. In addition, you can control the Sunbar STP-14 by music control via the integrated microphone with adjustable microphone sensitivity and in master/slave mode.

Addressing and settings are made via the integrated control unit with four-digit LED display. The power supply of up to eight devices is possible via a P-Con mains connection.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397656787

Poids: 4,40 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.16 m

## Caractéristiques:

---

- 3 effets impressionnants en un seul appareil : Effet de faisceau, stroboscope et lumière d'ambiance
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- 180 LED SMD 3535 blanc froid (CW)<BR> segments pouvant être commandés individuellement
- 120 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR> segments pouvant être commandés individuellement
- 14 LED 3 W SMD 5030 blanc chaud (WW)<BR> segments pouvant être commandés individuellement
- CREE LED intégrée
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; feu de circulation réglable
- Effet beam; effet stroboscope; ambient effect
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 10 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 6,5°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

## Données techniques:

---

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Fusible:	T 3,15 A fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	180 x SMD 3535 blanc froid (CW) 120 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 14 x 3 W SMD 5030 blanc chaud (WW)
Fabricant de LED:	CREE
Canaux DMX:	2; 6; 34; 37
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; commande de la musique
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements

Angle de départ:	6,5°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 6,5°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Longueur : 100 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	3,88 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø8mm; 1 x Ø10mm; 2 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Conception du câble:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi