

## EUROLITE KLS-Kombo Pack 6

High performance mobile lighting system

Réf. : 42109546

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

High performance mobile lighting system

- Combines four 3-W-LED spots and four LED bars
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109851 EUROLITE LED KLS-801 Compact lightset, 2 x 42109928 EUROLITE LED ACS BAR-12 6000K 12x1W, 2 x 42109929 EUROLITE LED ACS BAR-12 3200K 12x1W, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
  - KLS-801 Compact lightset
  - Complete LED light set with 4 spots
  - Compact and easy to transport
  - 28 3-W-TCL LEDs
  - 4 IEC outputs for power supply of further devices
  - ACS BAR-12 12x1W
  - Equipped with 12 x 1 W LEDs
  - Beam angle approximately 16°
  - Floor, ceiling or trussing installation possible
  - LED intensity and strobe settings
- You can find more information under the respective article

### Logistique

#### EUROLITE LED KLS-801 Compact Light Set

Bar avec 4 spots équipés chacun de 7 LED 3 W 3-en-1 (RGB) et sac de transport

- Complete LED light set with four slimline LED spots

- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 7 TCL LEDs per spot
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- 7 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)-<BR> spots pouvant être commandés individuellement
- Commandé via stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif); Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 30°
- Pivot TV
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x projecteur, 1 x sac

#### **OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk**

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

#### **EUROLITE Adaptateur STV-3529 long**

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x vis moletée

#### **EUROLITE LED ACS BAR-12 6000K 12x1W**

Handy professional light bar with cold white LEDs

- Equipped with 12 x 1 W LEDs
- Beam angle approximately 16°
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- Locking possibility at the mounting bracket
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- 2 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via control panel

- Comfortable addressing and setting via control panel with LED screen and three operating buttons
- Functions: LED intensity and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Ready for connection via power cord with IEC plug for direct KLS-connection
- For stand alone operation you need a normal power cord with safety plug
- 12 LED puissantes 1 W high-power blanc froid (CW)
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J
- Avec un Angle de départ de 16°

### EUROLITE LED ACS BAR-12 3200K 12x1W

Handy professional light bar with warm white LEDs

- Equipped with 12 x 1 W LEDs
- Beam angle approximately 16°
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- Locking possibility at the mounting bracket
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- 2 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via control panel
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED screen and three operating buttons
- Functions: LED intensity and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Ready for connection via power cord with IEC plug for direct KLS-connection
- For stand alone operation you need a normal power cord with safety plug
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J

### OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

### Données techniques:

Poids:	22,70 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### EUROLITE LED KLS-801 Compact Light Set

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	90,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	4 x Appareils froids (F) version encastrable sécurisé  1 x Appareils froids (F) version encastrable Bypass
Type de lampe:	Lampe LED

LED:	7 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif); Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm
Poids:	11,75 kg
<b>Projecteur</b>	
Dimension:	Largeur : 1,2 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 31,5 cm
<b>Sac</b>	
Dimension:	Largeur : 1,25 m Profondeur : 12 cm Hauteur : 38 cm
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk**

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Poids:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

#### **EUROLITE Adaptateur STV-3529 long**

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm

	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg

#### **EUROLITE LED ACS BAR-12 6000K 12x1W**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	20,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 1 W high-power blanc froid (CW)
Canaux DMX:	2; 5
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light'J
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	1,49 kg
DMX connection:	3-pin XLR
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE LED ACS BAR-12 3200K 12x1W**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	20,00 W
Préprogrammé dans:	Light'J
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	1,47 kg
DMX channels:	2/5
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone

LED type:	1 W
LED number:	12
Beam angle:	16°
Dimensions (L x W x H):	80 x 285 x 130 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir**

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	0,5 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	80 g