# EUROLITE KLS-Kombo Pack 9

Universal mobile light set

**Réf. : 42109549**

GTIN:



## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

Universal mobile light set

- Combines six LED spots
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109890 EUROLITE LED KLS-2001 Compact lightset, 2 x 51915380 EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-2001 Compact lightset
- Complete LED light set with 4 spots
- Compact and easy to transport
- 7 quadcolor LEDs (QCL) per spot (3 x RGBA and 4 x RGBW)
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- SLS-5 QCL 5x5W Floor
- Equipped with 4in1 quadcolor LEDs for homogeneous light output in the colors red, green, blue and white
- For hanging or standing
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- You can find more information under the respective article

**EUROLITE LED KLS-2001 Compact light set**

DMX LED spotlight set with 28 x 4in1 LED for mobile use

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit

### Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- 7 quadcolor LEDs (QCL) per spot (3 x RGBA and 4 x RGBW)
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- Through the close chip placement of the multichip technology, an exquisite color mix even with short distances to the illuminated surface is provided
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 23 channels)
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and PowerCon input
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- 28 LED puissantes
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; Light Captain
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk**

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

**EUROLITE Adaptateur STV-3529 long**

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

**L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x vis moletée

**EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor**

Slimline LED spot with 5 x 5 W 4in1 LED

- Equipped with 4in1 quadcolor LEDs for homogeneous light output in the colors red, green, blue and white
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display
- Functions: Static colors, RGBW color blend, internal programs, dimmer, strobe, sound-control, sensitivity
- Further display settings: display on or off, display inverted, default settings
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- DMX512 control via regular DMX-controller
- Number of DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Ready for connection with power cord and safety plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Commandé via Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

**OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir**

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Poids: | 25,01 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

**EUROLITE LED KLS-2001 Compact light set**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 185,00 W |
| Type de LED: | 28 |
| Préprogrammé dans: | EASY SHOW 1; Light Captain |
| Dimension: | Largeur : 1,2 m<br>Profondeur : 6 cm<br>Hauteur : 31 cm |
| DMX channels: | 23 |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| LED type: | 8 W QCL |
| Number of LEDs: | 28 |
| Beam angle: | 22° |
| TV spigot: | D = 28 mm |
| Dimensions (L x W x H): | 1200 x 60 x 310 mm |
| Weight: | 11 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

**OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk**

| | |
|---|---|
| Charge maximale: | 30 kg |
| Hauteur: | Maximal : 230 cm<br>Minimal : 140 cm |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Noir |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Poids: | 3,45 kg |
| Maximum load: | 30 kg |
| Maximum load (DIN15560): | 18 kg |
| Minimum height: | 1.40 m |
| Maximum height: | 2.20 m |

**EUROLITE Adaptateur STV-3529 long**

| | |
|---|---|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 50 kg |
| Charge maximale WLL (4 fois): | 100 kg |
| Système d'enregistrement: | Broche TV Ø 28 mm<br>Ø 35 mm |
| Type (trépied en général): | Accessoire |
| Matériau: | Acier, 6 mm, thermolaqué |
| Dimension: | Largeur : 8,50 cm<br>Profondeur : 5 cm<br>Hauteur : 19,50 cm |
| Poids: | 1,50 kg |

**EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 24 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Canaux DMX: | 4 |
| Commande: | Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | Light´J; Light Captain |
| Angle de départ (1/2 pic): | 40° |
| Dimension: | Largeur : 23 cm<br>Profondeur : 11 cm<br>Hauteur : 27 cm |
| Poids: | 2,95 kg |
| DMX channels: | 4/6/7 |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| LED type: | 5 W QCL |
| LED number: | 5 |
| Beam angle: | 40° |
| Ventilation fan: | No |
| Dimensions (W x D x H): | 230 x 110 x 270 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

**OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 0,5 m noir**

| | |
|---|---|
| Conception du câble: | Câble audio |
| Longueur du câble: | 0,5 m |
| Raccord A: | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Raccord B: | 1 x XLR (F) 3 broches |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 80 g |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.