

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-60 WW

Barre de 4 spots très lumineux de ton blanc chaud, douille QuickDMX, télécommande infrarouge et étui

Réf. : 42109602

GTIN: 4026397675818



Prix de catalogue: 403.41 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Poids léger et compact
 - Les spots peuvent être tournés de 170° à la verticale et de 340° à l'horizontale
 - 4 LED puissantes 15 W high-power blanc chaud (WW)
4 spots pouvant être commandés individuellement
 - 12 programmes de spectacle intégrés
 - Fonctionnement silencieux
 - Effet stroboscope
 - Dimmer électronique
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Exempt de scintillements
 - Multicolore Écran OLED
 - Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 8 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x sac, 1 x demi-collier en forme d'oméga

Logistique

EAN / GTIN: 4026397675818

Poids: 4,65 kg

Longueur: 0,57 m

Largeur: 0,13 m

Hauteur: 0,31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 15 W high-power blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3200K
Canaux DMX:	1; 3; 4; 5; 7; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	5°
Angle de départ (1/2 pic):	5° 11° 24°
Angle de départ (1/10 pic):	10° 24° 43°
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 16000 lx, 3 m : 1200 lx, 6 m : 350 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran OLED
Dimension:	Largeur : 51 cm Profondeur : 12,1 cm Hauteur : 21,2 cm
Poids:	4,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
