

## EUROLITE LED KLS-30 Compact Light Set

DMX LED spotlight set with 12 x 4in1 LED for mobile use

Réf. : 42109603

GTIN: 4026397563641



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Complete LED light set with four compact LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled
- 3 QCL LEDs with 4 watts each per spot (RGBW)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 2, 3, 4, 6, 16, 20 or 24 DMX channels selectable
- Sound-control via built-in microphone, microphone sensitivity adjustable
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom fed socket for QuickDMX receiver (see accessories)
- DMX512 control via regular DMX controller
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- Functions: RGBW color mixture, color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version with movable mounting bracket
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 24°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397563641

Poids: 3,85 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.20 m

## Données techniques:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W  |
| Type de protection:               | IP20  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; QuickDMX  |
| Préprogrammé dans:                | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection:                       | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:                  | 24°   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 24°   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 54°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Dimension:                        | Largeur : 45 cm<br>Profondeur : 12 cm<br>Hauteur : 18,5 cm                        |
| Poids:                            | 3,10 kg   |
| DMX channels:                     | 2/3/4/6/16/20/24  |
| DMX connection:                   | 3-pin XLR   |
| QuickDMX connection:              | 5-pin XLR   |
| Sound control:                    | via built-in microphone   |
| LED type:                         | QCL 4 W   |
| Number of LEDs:                   | 12  |
| Beam angle:                       | 24°   |
| Dimensions (L x W x H):           | 450 x 120 x 185 mm  |
| Spécifications juridiques         |   |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                            |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle  |