

EUROLITE LED KLS-402 Compact Light Set AIR

Barre à 4 spots très lumineux 4in1 QCL RGB/WW, AirW système sans fil (2.4 GHz), télécommande sans fil et étui de transport

Réf. : 42109782

GTIN: 4026397750454



Prix de catalogue: 427.21 €

TVA 19% incl.

Description:

The color mixing of the KLS-402 is based on red, green, blue, and warm white. This allows for a wide range of looks, from vibrant, punchy colors to soft pastel tones and warm white light.

As part of Eurolite's AIR program, it features not only standard DMX control, but also an integrated wireless system. This enables system-wide control via a dedicated wireless remote, wireless master-slave operation, and the use of an optional wireless foot switch.

Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- AirW: A une portée de jusqu'à 70m par visibilité
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- 12 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 12°
- Effet de spot; effet stroboscope
- Dimmer électronique; fondu enchaîné des couleurs réglable; changement de couleur réglable; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; sélection du programme; vitesse d'écoulement réglable; macros couleurs
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- 20 programmes de spectacle intégrés

Logistique

EAN / GTIN: 4026397750454

Poids: 8,50 kg

Longueur: 1.14 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.14 m

- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; bouton rotatif pour Luminosité; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); AirW; wireless Master/slave function; commande radio; pédale sans fil (facultatif)
 - 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
 - Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; auto)
 - Bon indice de rendu de couleur (IRC)
 - Exempt de scintillements
 - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Avec étrier
 - Fonctionnement silencieux
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- télécommande**
- Commande radio: A une portée de jusqu'à 30m par visibilité

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass 2 x appareils froids (F) version encastrable sécurisé / 5A
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable
Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,3 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 16; 18; 20
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; bouton rotatif pour Luminosité; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); AirW; wireless Master/slave function; commande radio; pédale sans fil (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
Portée:	AirW: jusqu'à 70m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK

Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; auto
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 12°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 25°
Température de couleur:	2880K
Rendu de couleur (CRI):	83 Ra
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x étrier
Type d'écran:	1 x monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø8mm
Dimension:	Longueur : 104 cm Largeur : 5,5 cm Hauteur : 24,9 cm
Poids:	7,40 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 3 m
Batterie:	1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse ci-joint
Portée:	Commande radio: jusqu'à 30m par visibilité
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Matériau:	Métal, verni
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 2 x Étrier
 1 x déclaration de conformité
 9 x vis moletée
 1 x sac
 9 x Cale
 1 x adaptateur