EUROLITE LED KLS PARty Compact Light Set

Compact LED spotlight set including transport bag

Réf. : 42110197

GTIN: 4026397647266

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Complete LED light set with four compact LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit and stand sleeve
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 12 bright 1 W LEDs (3 x R, 3 x G, 3 x B, 3 x W) per spot
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Via DMX, each spot can be controlled individually
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-30 remote control, included in delivery
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Functions: RGBW color mixture, color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, dimmer, Master/Slave operation
- Black lacquered metal version
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- 12 LED puissantes 1 W high-power R/G/B/W
 spots pouvant être commandés individuellement
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x sac

Logistique

EAN / GTIN: 4026397647266

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.75 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	48 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 1 W high-power R/G/B/W
Canaux DMX:	5; 8; 20
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Dimension:	Longueur : 74 cm
	Profondeur : 12 cm
	Hauteur : 22 cm
Poids:	3,60 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.