

## EUROLITE Moteur couple MD-2030 sécurisé DMX

Moteur DMX pour boules à facettes jusqu'à 50 cm, jusqu'à 5 tr/min

Réf. : 50301503

GTIN: 4026397528855



### Description:

This solid mirror ball motor can carry a load of up to 10 kg. This equals a mirror ball of approximately 50 cm, 12-fold safety margin included. The motor has an adjustable speed. This creates either peaceful or more rapid effects. To make the most of these effects, you can add a pin spot to illuminate the mirror ball.

The rotating direction and speed can be controlled via the DIP switches or any commercial DMX controller. For bigger light installations, a master-slave operation with multiple devices working in sync is also possible, no external control required.

The motor is equipped with a patented mechanical drop protection against unintentional loosening of the axis as well as the required second eyelet for the attachment of the safety chain. Each production charge is subject to strict quality control which makes the motor suitable for discotheques and other public events. The MD-2030 is delivered ready to use with safety plug and power cord.

### Caractéristiques:

- La capacité de charge maximale se réfère toujours au poids réel de la boule à facettes, chaînes et matériel de fixation inclus
- 2 chaînes et 4 connecteurs rapides doivent être commandés séparément
- Le moteur doit toujours être installé avec une deuxième suspension indépendante
- Avant la première mise en service, le dispositif doit être contrôlé par un expert
- Vitesse de rotation réglable; sens de rotation réglable
- Commandé via stand-alone; DMX
- Adapté à une boule à facettes d'un diamètre de 50 cm max.
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397528855

Poids: 2,38 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.15 m

## Données techniques:

---

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	13 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Fusible:	Disjoncteur d'appareil, 2,5 A
Vitesse de rotation:	0 tr/min - 5 tr/min , 360 ° avant/arrière
Commande:	Stand-alone; DMX
Charge maximale:	10 kg
Diamètre max. de la boule à facettes:	50 cm (EUROLITE)
Couleur du boîtier:	Noir mat
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm; 4 x Ø5mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 23 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 14 cm
Poids:	2,24 kg

---

## Contenu de la livraison:

---

1 x moteur  
1 x Mode d'emploi