

## EUROLITE Spot extérieur LED 15 W RGBW et piquet

Spot LED résistant aux intempéries (IP65) avec LED 15 W, télécommande IR, filtre givré et piquet de terre inclus

Réf. : 50498637

GTIN: 4026397696318



**Prix de catalogue: 141.61 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- 1 LED puissante 15 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre contre le gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 8°
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Installation; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x piquet de terre, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x vis, 2 x cale, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397696318

Poids: 1,80 kg

Longueur: 0,26 m

Largeur: 0,23 m

Hauteur: 0,15 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 15 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	6300K
Équipement:	Filtre contre le gel
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge
Projection:	Exempt de scintillements
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Angle de départ (1/10 pic):	14°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 14,3 cm Largeur : 11,0 cm Profondeur : 18,4 cm
Poids:	1,52 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Aluminium, 2 mm
Disque diffuseur	
Matériau:	Plastique, 3 mm
Couleur:	Gel
Dimension:	Diamètre : Ø 10,3 cm
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Piquet de terre	
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Hauteur : 16 cm

Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---