eurolite®

EUROLITE LED Neon Flex 230 V Slim blanc froid 100 cm

Tuyau flexible avec LED néon, luminaire décoratif

Réf. : 50499806

GTIN: 4026397618693



Prix de catalogue: 35.58 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
- S'allume comme un néon conventionnel
- Contrôleur DMX et contrôleur de base simple avec câble d'alimentation disponibles en accessoires
- Pas d'installation compliquée, pas de verre cassable, pas de risque d'électrocution, pas de coûts d'entretien élevés et pas de consommation électrique importante
- LED protégées de manière optimale dans un matériau rond flexible entièrement en plastique, peut être plié dans un rayon allant jusqu'à 4 cm
- Un rouleau contient 50 pièces découpables de 100 cm chacune
- Veuillez indiquer la longueur souhaitée lors de la commande
- Prix par segment (100 cm)
- Vous pouvez commander autant de pièces de la longueur indiquée que vous le souhaitez, jusqu'à une longueur totale maximale de 100 mètres
- Les différents segments peuvent être combinés entre eux grâce à des connecteurs
- Matériel de montage adapté tel que câble d'alimentation, différents connecteurs, gaine thermorétractable, embout et canaux en aluminium disponibles comme accessoires
- Fonctionnement en 230 V sans transformateur
- 120 LED puissantes SMD 5050 blanc froid (CW)
- Commandé via Accessoire
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Modèles à disponibles
- Dimmable
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397618693

Poids: 0,24 kg

Longueur: 1.00 m

Largeur: 0.02 m

Hauteur: 0.01 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Type de protection:	IP44
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	120 x SMD 5050 blanc froid (CW)
Émission de lumière:	En haut 12 mm En bas 3 mm
Commande:	Accessoire
Température de couleur:	6000K
Lampes/mètre:	120 Pièce
Puissance/mètre:	16 W
Distance entre les lampes:	8 mm
Marquage de la découpe:	100 cm
Longueur d'onde:	580 nm
Couleur du boîtier:	Laiteux; blanc
Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 1,2 cm Hauteur : 2 cm
Poids:	240 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.