


## EUROLITE LED Neon Flex 24V 5m WW Set

Tube lumineux flexible, 600 LED blanc chaud (WW), bloc d'alimentation & télécommande, IP44, 2100 lm GTIN: 4026397705157

Réf. : 50499901



**Prix de catalogue: 53.43 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Tube lumineux extrêmement flexible avec gaine en silicone
  - S'allume comme un néon conventionnel
  - Image lumineuse claire et uniforme sans points lumineux visibles
  - Kit prêt à l'emploi comprenant un bloc d'alimentation, un câble d'alimentation et des clips de fixation
  - Ne peut pas être raccourci ou étendu
  - Dimmable
  - 600 LED puissantes blanc chaud (WW)
  - Commandé via plug and play
  - Montage facile
  - Bon indice de rendu de couleur (IRC)
  - Convient à une utilisation en extérieur IP44
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Installation; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x source lumineuse, 1 x bloc d'alimentation externe, 10 x clip de fixation, 1 x vis, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397705157  
Poids: 0,93 kg  
Longueur: 0,18 m  
Largeur: 0,18 m  
Hauteur: 0,07 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 24 V CC

Puissance totale de raccordement: 21 W

Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté 2 broches (M) IP
Longueur du câble:	Env. 1,6 m
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
LED:	600 x blanc chaud (WW)
Couleur lumineuse:	Blanc chaud WW <3300 K
Température de couleur:	2740K
Émission de lumière:	En haut 9 mm En bas 1,5 mm
Commande:	Plug and play
Construction:	Montage facile
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Lampes/mètre:	12 Pièce
Puissance/mètre:	4,2 W
Lampes/tuyau:	600 Pièce
Durée de vie:	30000 h
Flux lumineux:	2100 lm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	420 lm/m
Couleur du boîtier:	Laiteux; Gel
Dimension:	Longueur : 5 m Largeur : 1 cm Hauteur : 1,6 cm
Poids:	850 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Clip de fixation	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø3mm
Matériau:	Plastique
Couleur:	Laiteux
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK II
Connexions:	Sortie: Borne enfichable à vis
Sortie:	24 V CC; 1 A; 24 W
Couleur:	Noir
Poids:	100 g