


EUROLITE LED Neon Flex 24 V 5 m set rouge

Tube lumineux flexible, 600 LED & bloc d'alimentation, IP44

Réf. : 50499903

GTIN: 4026397705171



Prix de catalogue: 53.43 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Tube lumineux extrêmement flexible avec gaine en silicone
 - S'allume comme un néon conventionnel
 - Image lumineuse claire et uniforme sans points lumineux visibles
 - Kit prêt à l'emploi comprenant un bloc d'alimentation, un câble d'alimentation et des clips de fixation
 - Système d'assemblage facile à monter
 - Ne peut pas être raccourci ou étendu
 - 600 LED puissantes rouge (R)
 - Commandé via plug and play
 - Convient à une utilisation en extérieur IP44
 - Dimmable avec des gradateurs donnés (accessoires)
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Installation; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x source lumineuse, 1 x bloc d'alimentation externe, 10 x clip de fixation, 10 x vis, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397705171

Poids: 0,93 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 24 V CC

Puissance totale de raccordement: 20 W

Type de protection: IP44

Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté 2 broches (M) IP
Longueur du câble:	Env. 1,6 m
Spécification de l'ampoule:	Dimmable avec des gradateurs donnés (accessoires)
LED:	600 x rouge (R)
Couleur lumineuse:	Rouge
Émission de lumière:	En haut 9 mm En bas 1,5 mm
Commande:	Plug and play
Lampes/mètre:	120 Pièce
Puissance/mètre:	4 W
Lampes/tuyau:	600 Pièce
Durée de vie:	30000 h
Couleur du boîtier:	Laiteux; Gel
Dimension:	Longueur : 5 m Largeur : 1 cm Hauteur : 1,6 cm
Poids:	850 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Clip de fixation	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø3mm
Matériau:	Plastique
Couleur:	Laiteux
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK II
Connexions:	Sortie: Borne enfichable à vis
Sortie:	24 V CC; 1 A; 24 W
Couleur:	Noir
Poids:	100 g