

## EUROLITE LED Pixel Neon Flex 12 V RGB 5 m avec set IR

Tube lumineux flexible LED RGB à 165 effets, bloc d'alimentation & télécommande, IP44

Réf. : 50499920

GTIN: 4026397705416



### Caractéristiques:

- Tube lumineux extrêmement flexible avec gaine en silicone
- Kit prêt à l'emploi comprenant un bloc d'alimentation, un câble d'alimentation et des clips de fixation
- Système d'assemblage facile à monter
- La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil
- Ne peut pas être raccourci ou étendu
- 180 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397705416

Poids: 1,77 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 12V CC                                                                       |
| Puissance totale de raccordement: | 19 W                                                                         |
| Type de protection:               | IP44                                                                         |
| Classe de protection:             | SK III                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Connecteur fileté<br>2 broches (M) IP<br>Tramite |

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Longueur du câble:       | Env. 1,6 m                                                 |
| Type de lampe:           | Lampe LED                                                  |
| Type de LED:             | 180 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Émission de lumière:     | En haut 9 mm<br>En bas 1,5 mm                              |
| Commande:                | Télécommande infrarouge                                    |
| Couleur lumineuse:       | Couleurs commutables                                       |
| Durée de vie:            | 30000 h                                                    |
| Flux lumineux:           | 187 lm                                                     |
| Couleur du boîtier:      | Laiteux                                                    |
| Dimension:               | Longueur : 500 cm<br>Largeur : 12 cm<br>Hauteur : 21 cm    |
| Poids:                   | 1,67 kg                                                    |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                            |
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz                                            |
| Type de protection:      | IP20                                                       |
| Classe de protection:    | SK II                                                      |
| Connexions:              | Sortie: borne enfichable à vis                             |
| Sortie:                  | 12 V CC; 2 A; 24 W                                         |
| Couleur:                 | Noir                                                       |
| Poids:                   | 0,1 kg                                                     |
| Batterie:                | Pile bouton CR2025                                         |
| Poids:                   | 0,018 kg                                                   |

## Contenu de la livraison:

1 x Source lumineuse  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x télécommande  
 10 x Clip de fixation  
 10 x vis  
 1 x Mode d'emploi