eurolite®

EUROLITE RUBBERLIGHT LED RL1-230 V blanc 3000 K 9 m

Tuyau flexible avec LED, luminaire décoratif élégant

Réf. : 50506201

GTIN: 4026397359572

Prix de catalogue: 35.58 €

TVA 19% incl.

Description:

Flexible tube for decorative lighting

The extremely flexible rope light EUROLITE RUBBERLIGHT RL1 is very well suited to realize your ideas for the design of lettering, shapes and shop window decorations. The Rubberlight also comes into its own in party rooms.

Use the rope light indoors and outdoors. Due to the all-plastic round material, the lamps have a long life.

The Rubberlights are available in many different colours and lengths.

Caractéristiques:

- LED protégées de manière optimale dans un matériau rond entièrement en plastique extrêmement flexible
- Des LED d'une grande intensité de couleur, d'une longue durée de vie, d'une faible consommation d'énergie et d'un dégagement de chaleur extrêmement faible
- Peut également être découpé si nécessaire
- 324 LED puissantes 5 mm blanc chaud (WW)
- Commandé via plug and play
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397359572

Poids: 1,41 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.06 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 1 x Source lumineuse, 10 x Clip de fixation, 10 x serre-câble, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 30 W
Type de protection:	IP44
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise de contour (M) CEE 7/17 Tramite
Conception du câble:	2 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Type de LED:	324 x 5 mm blanc chaud (WW)
Commande:	Plug and play
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3000K
Lampes/mètre:	36 Pièce
Puissance/mètre:	3 W
Lampes/tuyau:	324 Pièce
Distance entre les lampes:	27 mm
Couleur du boîtier:	Transparent
Dimension:	Longueur : 900 cm Diamètre : Ø 1,3 cm
Poids:	1,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
EPREL-Nr:	2011808

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.