

## EUROLITE LED MFX-1 Beam Effect

Small moving effect with 3 lenses in RGBW and unlimited TILT movement

Réf. : 50944301

GTIN: 4026397571493



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- With Infinity function for unlimited TILT movement
- Equipped with three 10 W quadcolor LEDs with RGBW colors
- Narrow beam angle
- Compact lightweight
- Functions: Colored beams in R, G, B and W, auto mode, sound control, color presets, Master/Slave function, built-in programs
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 3 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet rayons
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397571493

Poids: 2,80 kg

Longueur: 0,35 m

Largeur: 0,20 m

Hauteur: 0,26 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	3 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
Mouvement de basculement max. TILT:	Positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	16
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	2°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 913 lx, 6 m : 182 lx Vert (G) 3 m : 915 lx, 6 m : 228 lx B bleu 3 m : 252 lx, 6 m : 63 lx Blanc froid (CW) 3 m : 936 lx, 6 m : 232 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 18,9 cm Profondeur : 14,9 cm Hauteur : 29,3 cm
Poids:	2,28 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle